

Saint Germain



estudiocerámico
change to be exclusive

Rivette Gelé
15x15 cm./6"x6"



Saint Germain

La serie Saint Germain está inspirada en la tradición mediterránea del arte de los azulejos artesanales decorados mediante acuarela. El proyecto recuerda los colores más intensos y brillantes inspirados en los pintores impresionistas renovados con una selección de colores basada en las principales tendencias de diseño como el azul aguamarina, el azul intenso y los magníficos tonos neutros.

The Saint germain series is inspired by the Mediterranean tradition of watercolour handmade tile art. The project reminds the most intense and bright colours inspired by Impressionists but actualized with a selected colours from the top design trends like teal, intense blue and gorgeous neutrals.





Saint Germain

Flore Chaud
15x15 cm./6"x6"



Saint Germain

Montana
15x15cm./6"x6"





Saint Germain

Jules Chaud
15x15 cm./6"x6"



15x15 cm./6"×6"
8,5 mm espesor / thickness



E235134
Jules Chaud



E235130
Flore Chaud



E235126
Simone Chaud



E235122
Rivette Chaud



E235136
Jules Gelé



E235132
Flore Gelé



E235128
Simone Gelé



E235124
Rivette Gelé



E235114
Renoir



E235116
Denis



E235118
Bresson



E235120
Montana



E230121
Gray



E235144
Terre




E235140
Turquoise



E235142
Marine



E235138
Olive



E230117
White



E230123
Black

Información Técnica / Technical Information

ENSAYO / TEST	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION	RESULTADO / RESULT	NORMA / STANDARD
Dimensiones / Dimensions	Largo / Length	± 0,5mm	UNE-EN ISO 10545-2
Planaridad / Surface flatness	Curvatura / Curvature	± 0,5%	UNE-EN ISO 10545-2
Absorción de agua / Water absorption	% agua / % water	< 0,5% (Bla)	UNE-EN ISO 10545-3
Resistencia a la flexión / Modulus of rupture	-	> 35 N/mm2	UNE-EN ISO 10545-4
Resistencia a la abrasión / Abrasion resistance	Colores claros	CLASE 4 / CLASS 4	UNE-EN ISO 10545-7
	Colores oscuros	CLASE 2 / CLASS 2	
Dilatación térmica lineal / Linear thermal expansion	-	CUMPLE / COMPLIES	UNE-EN ISO 10545-8
Resistencia al choque térmico / Resistance to thermal shock	Sin fisuras en el esmalte / No enamel cracks	CUMPLE / COMPLIES	UNE-EN ISO 10545-9
Resistencia al cuarteo / Crazing resistance	Sin fisuras en el esmalte / No enamel cracks	CUMPLE / COMPLIES	UNE-EN ISO 10545-11
Resistencia a la helada / Frost resistance	-	CUMPLE / COMPLIES	UNE-EN ISO 10545-12
Resistencia química / Chemical resistance	Productos domésticos / Household chemicals	GA (sin efecto / no effect)	UNE-EN ISO 10545-13
	Ácidos (baja concentración) / Acids (Low concentration)	GLA (sin efecto / no effect)	
Resistencia a las manchas / Stain resistance	Facilidad de limpieza / Ease of cleaning	5 (max)	UNE-EN ISO 10545-14
	Péndulo (España) / Pendulum (Spain)	CLASE 2 / CLASS 2	
Resistencia al deslizamiento / Slip resistance	Caucho TRL (55) / TRL rubber (55)	> 36 PTV	BS 7976-2
	Caucho 4S (96) / 4S rubber (96)	> 36 PTV	BS EN 13036-4
	Caucho SBR / SBR rubber	>0,42 DCOF	ANSI A137.1
	Rampa calzado / Footwear ramp	R10	DIN 51130
	Rampa descalzo / Barefoot ramp	B	DIN 51097

Embalaje / Packaging

m ²		Kg	Lbs		m ²	m ²												
46,28	44	16,90	37,25	75	0,95	71,30												

Red Internacional / World Network



estudiocerámico
change to be exclusive

Partida Rachina s/n, 12130 - San Juan de Moró (Castellón) - España

Tlf.:964 328 187

recepcion@estudioceramico.es - www.estudioceramico.es

